

FEBRIS

PRODUCT GUIDE



CO2 Sensor



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	86mm x 86mm x 25mm
Laufzeit NB-IoT	1,7 Jahre @ 288 Messungen und 12 Sendungen pro Tag
Laufzeit LoRa™	2,8 Jahre @ 288 Messungen und 12 Sendungen pro Tag
Lokalisierung	Möglich in Versionen NB-IoT oder LTE-CAT-M1
Energiespeicher	4xAA Standard Zellen wechselbar
Sensorik	CO2 oder VOC Temperatur rel. Luftfeuchtigkeit Luftdruck Double Tap

MONTAGEARTEN

- Verschraubung
- Magnethalterung
- Stellen, Legen, Kleben
- Sockel-/Haltermontage

ORDER HERE 



SENSOR PROFIL

Febris ist eine smarte und drahtlose Luftqualitäts Ampel, die in regelmäßigen Abständen den CO2 Gehalt in der Luft in ppm, sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst. Warnungen werden bei der Überschreitung des vorgegebenen Grenzwertes akustisch und visuell ausgegeben. Zusätzlich werden die Daten in regelmäßigen Abständen übertragen. So können Räume oder ganze Gebäude effizient überwacht werden. Alternativ kann der Sensor auch mit einem zusätzlichen VOC Sensor ausgestattet werden. Betrieben wird der Sensor mit 4xAA Zellen, die einfach austauschbar sind. Mit einem einfachen KNOCK-KNOCK auf den Sensor kann manuell eine sofortige Messung ausgelöst werden. Im Gegensatz zu anderen Sensoren verfügt der Sensor zusätzlich über eine innovative Autokalibrierung.



LPWAN-CONNECTIVITY



CORE FEATURES

- **BREITES SPEKTRUM AN MESSGRÖßEN**
Der Febris Sensor bietet ein breites Spektrum an Messgrößen. Neben einer CO2 Messung kann optional eine VOC durchgeführt werden. Zusätzlich werden auf jedem Sensor Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit und Druck erfasst.
- **KNOCK-KNOCK FUNKTION LÖST SOFORTIGE MESSUNG AUS**
Im Gegensatz zu anderen batteriebetriebenen Geräten misst unser Sensor nicht nur zyklisch sondern es kann eine sofortige Messung ausgelöst werden. Dazu muss der Sensor einfach zweimal kurz hintereinander angetippt werden (KNOCK-KNOCK Funktion), damit eine Messung ausgelöst wird.
- **SMARTE LUFTQUALITÄTS AMPEL**
Im Gegensatz zu anderen Produkten haben wir neben einer Sensor-Cloud-Kommunikation eine LED-Ampel integriert. Neben dem visuellen Signal ist auch ein deaktivierbares akustisches Signal integriert.

5G READY



Unsere NB-IoT und LTE-CAT-M1 Sensoren setzen auf die neuesten Technologien und sind damit kompatibel mit dem aufstrebenden 5G Mobilfunkstandard. Das garantiert lange Produktlebenszeiten und einen beständigen Support.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



Schulen und
Bürokomplexe



Industrie und
Produktion







Lagerstätten und
Hallen

AUSFÜHRUNGEN

Artikel Code	Kommunikation	Sensoren
FEBR-LOEU-CO2	LoRa [®]	CO2, THP
FEBR-LOEU-VOC	LoRa [®]	VOC, THP
FEBR-NB-CO2	NB-IoT, LTE-CATM1	CO2, THP
FEBR-NB-VOC	NB-IoT, LTE-CATM1	VOC, THP
FEBR-MIOTY-CO2	MIOTY [®]	CO2, THP
FEBR-MIOTY-VOC	MIOTY [®]	VOC, THP




PRODUCT LINKS

-  Technisches Datenblatt
-  Application Guide
-  Montage Hinweise & Provisioning (NFC)
-  Payload

WEITERFÜHRENDE LINKS

-  info@sentinum.de
-  www.sentinum.de
-  www.linkedin.com/company/sentinum

EXTENDED FEATURES

- PROVISIONING OVER NFC** 

Die Aktivierung des Sensors erfolgt via NFC und bietet die Möglichkeit, sensor- und netzwerkspezifische Einstellungen an die jeweilige Anwendung anzupassen. Die App ATLASConnect ist im jeweiligen App Store für Android und iOS erhältlich.
- NETZTEIL STROMVERSORGUNG (OPTIONAL)**

Zusätzlich zur batteriebetriebenen Variante bieten wir optional eine Stromversorgung über ein Netzteil an. Bei dieser Version lassen sich keine Batterien einsetzen. Das Netzteil können wir auf Anfrage mitliefern.
- WECHSELBARE BATTERIEN**

Der Sensor wird mit 4 handelsüblichen AA Mignon Zellen betrieben. Diese können einfach getauscht werden. Dazu muss das Vorderteil des Gehäuses durch Öffnen eines Schnappverschlusses abgenommen werden, das auch bei einer Wandmontage einfach durchzuführen ist.
- LOKALISIERUNG**

Für die Varianten NB-IoT und LTE-CAT-M1 steht ein Lokalisierungsservice zur Verfügung. Die Lokalisierung benötigt kein gesondertes GPS-Modul und ist daher eine stromsparende und günstige Möglichkeit der Standortbestimmung.
- KOMPLETTLÖSUNG VERFÜGBAR**

Neben dem Sensor bieten wir auch eine Komplettlösung inklusive Cloudnutzung an. Diese beinhaltet die Bereitstellung eines optimierten Web-Dashboards auch für größere Gebäudekomplexe. Weitere Informationen finden Sie auf <https://sentinum.de/co2-ueberwachung/>.
- AUTOKALIBRIERUNG**

Die Autokalibrierung ist ein wesentliches Feature und unterscheidet den Sensor von vielen anderen Geräten die im Markt erhältlich sind. Der Febris Sensor kalibriert nicht mit aufwendigen Algorithmen und Downlinks kalibriert werden sondern kalibriert sich in engen Intervallen selbst.